

PC 42


Pressacavi per accessori di linea.
Dispositivi di serie per il serraggio a tenuta sulla guaina dei cavi

APPLICAZIONI

- AGLI INGRESSI DI:
 - TESTE
 - MUFFOLE DI GIUNZIONE
 - CASSETTE DI TERMINAZIONE E SEZIONAMENTO

caratteristiche tecniche

PC 42/...



- BLOCCAGGIO ASSICURATO DA GUARNIZIONI ANULARI ELASTICHE SERRATE TRA CORPI METALLICI
- TIRANTI A VITE PER BLOCCAGGIO DI DIAMETRI MAGGIORI
- AVVITATURA DIRETTA PER BLOCCAGGIO DI PICCOLI DIAMETRI

TIPO	DIMENSIONI mm	IMBOCCO Ø	ATTACCO FILETTATO
	A	B	C
PC 42/15N	~70	11÷15	M42x1
PC 42/27	~70	27	M42x1

RF

Canotti a saldatura per accessori di linea



APPLICAZIONI

- INSERITI A SALDATURA SULLA GUAINA
- APPLICATI A VITE AGLI IMBOCCHI DEGLI ACCESSORI DI VARIO TIPO

caratteristiche tecniche

- I DISPOSITIVI PER ACCESSORI IN LINEA SONO FORNITI CON UNA DELLE ESTREMITÀ FILETTATE
- CANOTTI REALIZZATI IN OTTONE NICHELATO

TIPO	DIAMETRO ESTERNO	DIMENSIONI mm	DIAMETRO INTERNO	ATTACCO FILETTATO	IMBOCCO Ø
	A	B	C	D	E
RF 25	Ø 30	60	Ø 37	M42x1	25
RF 37	Ø 42	60	Ø 37	M42x1	37
RF 12	Ø 46	74	Ø 15	M42x1	12

Dimensioni e dati tecnici

